EOS 200D

DES PHOTOS ET VIDÉOS DE GRANDE QUALITÉ AVEC UN APPAREIL PHOTO SIMPLE D'UTILISATION CONNECTABLE EN UN INSTANT.

La dernière génération d'appareils photo EOS compacts intégrant un viseur optique et des commandes tactiles intuitives, offrant une qualité d'image exceptionnelle. L'EOS 200D peut être associé à votre smartphone pour faciliter le partage d'images et enregistrer de superbes vidéos Full HD, qui rendent aussi bien en ligne que sur votre téléviseur.

Prenez de magnifiques photos et réalisez des vidéos sublimes en toute facilité

- L'EOS 200D, l'appareil reflex numérique le plus léger au monde avec écran orientable*, permet de produire des photos extraordinaires en toute simplicité. Capturez des images de haute qualité à 24,2 millions de pixels que vous admirerez pendant des années.

Votre entrée dans le monde de la photographie reflex numérique

- Explorez le monde avec un viseur optique de qualité ou prenez des photos à l'aide de l'écran orientable associé à la mise au point en mode Visée par l'écran la plus rapide au monde.

Partagez facilement vos images avec vos amis à l'aide de votre smartphone ou tablette

- Affichez et modifiez des images sur votre smartphone ou tablette et partagez-les avec vos amis. La liaison Bluetooth permanente offre une connexion simple.

Des films numériques au rendu cinématographique en toute simplicité

- Pour raconter vos histoires, vous pouvez également capturer des vidéos. Réalisez des vidéos Full HD nettes et stables, qui seront du plus bel effet en ligne comme sur votre téléviseur.

Cultivez votre propre style à l'aide des divers objectifs du système EOS

- Développez votre créativité, en choisissant vos objectifs et accessoires dans une gamme approuvée par les photographes du monde entier.

† Parmi les appareils photo numériques à objectif interchangeable avec capteurs APS-C équipés d'un autofocus à détection de différence de phase d'enregistrement sur le plan de l'image au 14 février 2017, selon des études Canon. Mesures faites en fonction des directives CIPA et d'après une méthode de mesure interne avec un objectif EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM fixé et réglé à 55 mm avec un AF à 1 collimateur et les réglages suivants : point central, autofocus One-Shot, mode Visée par l'écran avec image capturée via le déclencheur. Modes manuels en cours d'utilisation, 12 IL (ISO 100 à température ambiante).

* Appareil reflex numérique le plus léger avec capteur APS-C et écran orientable. Concerne le modèle noir : environ 453 g, mesuré par rapport à la norme de test CIPA. Au 28 juin 2017, selon des études Canon, Inc.

24.2 MEGA PIXELS CMOS

DiG!C 7

ISO 25600 12800

9-point AF

LiveView MODE

Up to 5.0 Frames Per Sec

GAMME DE PRODUITS

EOS 800D

EOS 200D

EOS 1300D

EOS 80D
EOS 77D
EOS 800D
EOS 200D
EOS 1300D

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EOS 200D

CAPTEUR D'IMAGE	
Type	CMOS 22,3 mm × 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs	Environ 24,20 millions de pixels
Nombre total de pixels	Environ 25,80 millions de pixels
Rapport d'aspect	3:2
Filtre passe bas	Intégré/fixe
Nettoyage du capteur	Système de nettoyage EOS intégré
Type de filtre couleurs	Couleurs primaires
PROCESSEUR D'IMAGE	
Type	DIGIC 7
OBJECTIF	
Monture d'objectif	EF/EF-S
Distance focale	Équivalente à 1,6x la distance focale de l'objectif
Stabilisation de l'image	Stabilisateur d'image optique sur les objectifs compatibles
MISE AU POINT	
Type	Via le viseur optique : Système de détection de différence de phase d'enregistrement d'image auxiliaire TTL avec capteur AF dédié En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : Système d'autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d'image [20]
Système/collimateurs AF	Via le viseur optique : 9 collimateurs Le collimateur AF central est un collimateur f/5,6 de type croisé. Le collimateur AF central est un collimateur f/2,8 sensible aux lignes verticales. Autres collimateurs AF : AF f/5,6 sensibles aux lignes verticales ou horizontales. [11] En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : Maximum de 49 collimateurs AF (position fixe sur une grille 7x7) accessibles via la sélection automatique de l'appareil photo [15] Positionnement libre de 1 collimateur AF / 1 zone AF (9 collimateurs, grille 3x3) via la sélection manuelle [20]
Plage de fonctionnement AF	Via le viseur optique : -0,5 à 18 IL (collimateur AF central) [30] 0,5 à 18 IL (autres collimateurs AF) [30] En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : -2 à 18 IL (à 23 °C et 100 ISO) avec Autofocus One-Shot
Modes AF	AI Focus One-Shot AI Servo (algorithme AI Servo II)
Sélection du collimateur AF	Via le viseur optique : Sélection automatique : 9 collimateurs AF Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF
Affichage du collimateur AF sélectionné	Indiqué par l'écran LCD à transmission dans le viseur et sur l'écran de contrôle rapide
AF prédictif (7)	Oui
Mémorisation de l'AF	Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode Autofocus One-Shot ou lorsque la touche AF-ON est enfoncée
Faisceau d'assistance AF	Salve d'éclairs émis par le flash intégré (jusqu'à 4 m de portée efficace) ou par un flash Speedlite optionnel
Mise au point manuelle	Par la bague de l'objectif

CONTRÔLE D'EXPOSITION	
Modes de mesure	Via le viseur optique : Capteur de mesure double-couche à 63 zones avec mesure évaluative, sélective, spot (centre uniquement) et moyenne à prépondérance centrale En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : (1) Mesure évaluative (315 zones) (2) Mesure sélective (environ 6,0 % de l'écran LCD) (3) Mesure spot (environ 2,6 % de l'écran LCD) (4) Mesure moyenne à prépondérance centrale
Plage de mesure	Via le viseur optique : 1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, 100 ISO) En mode Visée par l'écran sur l'écran LCD : 1 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, avec mesure évaluative)
Mémorisation d'exposition	Auto : en mode Autofocus One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création
Correction d'exposition	+/-5 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique)
AEB	Sur 3 vues et +/-2 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Sensibilité ISO (8)	Auto (100 à 25600), 100 à 25600 (par paliers d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 51200 Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 12800), 100 à 12800 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur) Sensibilité ISO extensible à H : 25600
OBTURATEUR	
Type	Obturateur avec plan focal électronique
Vitesse	30 à 1/4000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (plage de vitesse d'obturation totale ; varie selon le mode de prise de vue)
BALANCE DES BLANCS	
Type	Balance des blancs automatique par le capteur d'image
Réglages	AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur. Correction de la balance des blancs : 1. Dominante bleu/ambre +/- 9 niveaux 2. Dominante magenta/vert +/- 9 niveaux
Balance des blancs personnalisée	Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs	+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur 3 images bracketées par déclenchement. Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
VISEUR	
Type	Pentamiroir
Couverture (verticale/horizontale)	Environ 95 %
Agrandissement	Environ 0,87x [4]
Relief oculaire	Environ 19 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique	-3 à +1 m-1 (dioptries)
Verre de visée	Fixe (écran LCD translucide pour l'affichage des informations en surimpression)
Miroir	Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600mm f/4 IS USM ou à focale plus courte)

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EOS 200D

Informations dans le viseur	Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, confirmation de mise au point, mode de sélection de la zone AF Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation d'exposition, niveau/correction d'exposition, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, AEB Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière d'atténuation des yeux rouges Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 1 chiffre), priorité hautes lumières (D+) Informations sur la composition : grille, rapport d'aspect Autres informations : icône d'avertissement, détection des scintillements
Contrôle de la profondeur de champ	Oui, avec le bouton de contrôle de la profondeur de champ
Obturateur d'oculaire	Sur la courroie
ÉCRAN LCD	
Type	Écran tactile TFT Clear View II 3:2 inclinable de 7,7 cm (3 pouces), environ 1.040.000 points sRGB
Couverture	Environ 100 %
Angle de vue (horizontal/vertical)	Environ 170°
Réglage de la luminosité	Sept niveaux de réglage
Options d'affichage	(1) Écran de Contrôle rapide (2) Réglages de l'appareil photo
FLASH	
Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)	9,8
Couverture du flash intégré	Jusqu'à une distance focale de 18 mm (équivalent en 35 mm : environ 29 mm)
Temps de recyclage du flash intégré	Environ 3 secondes
Modes	Automatique, flash manuel
Atténuation des yeux rouges	Oui (par lampe d'atténuation des yeux rouges)
Synchronisation X	1/200 s
Correction d'exposition au flash	+/- 2 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
Bracketing d'exposition au flash	Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'exposition au flash	Oui
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui
Griffe porte-accessoires/borne PC	Oui/Non
Compatibilité flash externe	E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash optique sans fil
Contrôle flash externe	Via l'écran de menu du boîtier
PRISE DE VUE	
Modes	Scène intelligente auto (photos et vidéos), sans flash, Créatif auto, Scène (Portrait, Paysage, Gros-plan, Sport, Photo de groupe, Portrait de nuit, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Aliments, Enfants, Lueur de bougie), Filtres créatifs, Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité Ouverture AE, Manuel (photos et vidéos), Autoportrait
Styles d'image	Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (x3)
Espace colorimétrique	sRGB et AdobeRGB
Traitement de l'image	Priorité hautes lumières Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages) Réduction du bruit en exposition longue Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) Réduction du bruit multivues Correction automatique de l'éclairage périphérique de l'objectif, correction de l'aberration chromatique, correction de la distorsion, correction de la diffraction Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Fisheye, effet Aquarelle, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, art standard HDR, art éclatant HDR, art huile HDR, art relief HDR) Exposition multiple Redimensionnement, recadrage (JPEG uniquement)
Modes d'acquisition	Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s +télécommande, 10 s +télécommande)
Prise de vue en continu	Environ 5 im./s max.
MODE Visée par l'écran	
Couverture	Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Fréquence d'image	29,97 im./s
Mise au point	Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5x ou 10x en tout point de l'écran) Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone - Multi, FlexiZone - Single) Autofocus One-Shot et autofocus Servo sélectionnables pour les photos et vidéos
Mesure	Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prépondérance centrale
Options d'affichage	Quadrillage (x3), histogramme
FORMAT DE FICHIER	
Photo	JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30 [Exif Print]) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0) RAW : 14 bits, Canon RAW original 2e édition compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
Enregistrement simultané RAW+JPEG	RAW, RAW + L possible.
Taille d'image	JPEG 3:2 : (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400 × 1600, JPEG 4:3 : (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 2112 × 1600, JPEG 16:9 : (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680 (S2) 2400 × 1344, JPEG 1:1 : (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1600 × 1600, RAW : (RAW) 6000 × 4000
Type de vidéo	MP4 (vidéo : H.264 intertrame ; son : AAC / PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) MOV (vidéo : H.264 Full HD ALL-I, pas de son) - vidéo Time-Lapse uniquement
Taille de vidéo	1920 × 1080 (59,94, 50 im./s) intertrame 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 im./s) intertrame 1920 × 1080 (29,97, 25) intertrame lite 1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intertrame 1280 × 720 (29,97, 25) intertrame lite 640 × 480 (29,97, 25 im./s) intertrame 640 × 480 (29,97, 25) intertrame lite
Durée de vidéo	Durée maximale 29 min 59 s
Dossiers	De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers	(1) Numérotation consécutive (2) Réinitialisation automatique (3) Réinitialisation manuelle
AUTRES FONCTIONS	
Fonctions personnalisées	11 fonctions personnalisées
Balise de métadonnées	Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil) Notation des images (0 à 5 étoiles)
Panneau LCD / Éclairage	Oui / Oui
Détecteur de sens de cadrage	Oui
Zoom en lecture	1,5x à 10x
Formats d'affichage	(1) Image unique avec informations (2 niveaux) (2) Image unique (3) Index 4 images (4) Index 9 images (5) Index 36 images (6) Index 100 images (7) Affichage de saut
Diaporama	Sélectionnez des images grâce à la recherche d'images Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes Répétition : activée/désactivée Musique de fond : activée/désactivée Effet de transition : désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EOS 200D

Histogramme	Luminosité : oui RVB : oui
Alerte de surexposition	Oui
Protection contre l'effacement des images	Effacement : image sélectionnée, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images) Protection : image unique, plage sélectionnée, toutes les images du dossier, toutes les images de la carte, toutes les images trouvées (lors de la recherche d'images)
Catégories de menu	Interface de menu réglable par l'utilisateur, entre les modes Standard et Guidé (1) Menu de prise de vue (2) Menu de lecture (3) Menu de réglages (4) Menu d'options d'affichage (5) Mon menu
Langues de menu	25 langues Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour du micrologiciel	Mise à jour possible par l'utilisateur
INTERFACE	
Ordinateur	USB Haute-vitesse
Wi-Fi	Canaux Wi-Fi (2,4 GHz) : IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Sécurité Wi-Fi	Point d'accès appareil : WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage AES Infrastructure : clé partagée, cryptage WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK ouvert ou avec cryptage TKIP/AES
Bluetooth	BLE (Technologie Bluetooth Low Energy)
NFC	Inclus
Autres	Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée au terminal USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm)
IMPRESSION DIRECTE	
Imprimantes Canon	Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge de PictBridge
PictBridge	Oui

STOCKAGE	
Type	SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe de vitesse 1)
SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE	
PC et Macintosh	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (avec Microsoft .NET Framework 4.5 installé) [24] Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
LOGICIELS	
Traitement de l'image	Digital Photo Professional 4 (traitement des images RAW)
Autres	EOS Utility EOS Lens Registration Tool EOS Web Service Registration Tool EOS Sample Music Picture Style Editor Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android
ALIMENTATION	
Batteries	1 batterie Li-ion rechargeable LP-E17
Autonomie de la batterie	Viseur : environ 650 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) [5] Viseur : environ 620 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) Visée par l'écran : environ 260 (à 23°C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) Visée par l'écran : environ 240 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Témoin de batterie	4 niveaux
Économie d'énergie	Mise hors tension après 10/30 s (viseur : 10 s/Visée par l'écran, fonctions, lecture des images, etc. : 30 s), 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min
Alimentation électrique et chargeurs de batterie	Adaptateur secteur AC-E6(N), coupleur secteur DR-E18, chargeur de batterie LC-E17
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Matériaux du boîtier	Boîtier : alliage d'aluminium et résine polycarbonate avec fibre de verre Extérieur : résine de polycarbonate avec fibre de verre et fibre conductrice
Environnement d'utilisation	0 à 40 °C, 85 % d'humidité maximum
Dimensions (L × H × P)	122,4 x 92,6 x 69,8 mm
Poids (boîtier uniquement)	Noir : environ 453 g Argent : environ 454 g Blanc : environ 456 g (Norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EOS 200D

ACCESSOIRES	
Viseur	Œilleton Ef Cadre en caoutchouc Ef Lentilles de correction dioptrique de série E Œilleton d'oculaire EP-EX15II Œilleton de grossissement MG-Ef Viseur d'angle C
Transmetteur de fichiers sans fil	Transmission Wi-Fi intégrée avec Bluetooth et NFC La connexion aux smartphones ou tablettes est possible avec Android version 4.0-4.4 / 5.0-5.1 ou iOS 7.1 / 8-8.3. La connexion NFC est possible uniquement avec les smartphones ou tablettes Android compatibles
Objectifs	Tous les objectifs EF et EF-S
Flash	Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, Transmetteur Speedlite ST-E2, Transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande/ interrupteur	Télécommande RS-60E3, télécommande BR-E1, télécommande intervallomètre TC-80N3 avec adaptateur télécommande RA-E3
Autres	Courroie E2, GP-E2, Microphone stéréo directionnel DM-E1, Toile de Protection PC-E1, PC-E2, câble HDMI HTC-100, câble d'interface IFC400PCU, IFC-200U/500U

Notes de bas de page

[1] Résolution haute/fine (qualité 8).

[2] Basé sur les méthodes de test de Canon, en JPEG, avec un style d'image standard et une sensibilité ISO 100.
Varie selon le sujet, la marque et la capacité de la carte mémoire, la qualité d'enregistrement des images, la sensibilité ISO, le mode d'acquisition, le style d'image et les fonctions personnalisées, etc.

[3] Compatible avec les cartes mémoire à grande capacité, y compris les cartes de plus de 2 Go (il est possible qu'une mise à jour du micrologiciel soit requise).

[4] Avec objectif 50 mm à l'infini, -1m^{-1} dpt.

[5] Testé selon la norme CIPA avec la batterie et la carte mémoire fournies avec l'appareil, sauf précision contraire.

[6] Carte mémoire et compartiment de batterie uniquement.

[7] Avec EF300 mm f/2.8L IS USM à 50 km/h.

[8] Index d'exposition recommandé.

[9] Protection contre les intempéries.

[10] La prise de vue en continu est testée conformément aux normes Canon en matière de test. Cette fonction nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC USH de classe de vitesse 1 compatible. Le nombre total d'images capturées dépend du sujet, des paramètres et de la marque de la carte mémoire.

[11] Les collimateurs AF périphériques de type croisé ne fonctionnent pas comme des collimateurs AF de type croisé avec les objectifs suivants : EF 35-80mm f/4-5.6 (II/III/USM), EF 35-105mm f/4.5-5.6 (USM). EF 80-200 mm f4.5-5.6 (II)

[12] Avec une batterie chargée à 75 % minimum.

[13] Informations dans le viseur

[14] Le système Hybrid CMOS AF III couvre une zone d'environ 80 % à la verticale × 70 % à l'horizontale du cadre.

[15] Le nombre maximum d'images AF dépend du format d'image (rapport d'aspect) sélectionné.

[16] La fonction de prise de vue en continu nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1 compatible. Le nombre total d'images capturées dépend des réglages de l'appareil photo, du type d'objectif utilisé, de la charge de la batterie et du niveau d'éclairage. La prise de vue s'arrête automatiquement à la 1000e image.

[17] L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou régions.

[18] Le système Hybrid CMOS AF II couvre une zone d'environ 80 % à la verticale × 70 % à l'horizontale du cadre.

[19] La rafale maximum pendant la prise de vue en continu est calculée en fonction des normes de test de Canon (rapport d'aspect 3:2, ISO 200 et style d'image standard).

[20] Autofocus CMOS Dual Pixel : AF possible sur une zone d'environ 80 % à la verticale × 80% à l'horizontale du cadre.

[21] La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. Le nombre total d'images enregistrées et la vitesse de prise de vue en continu peuvent varier en fonction des réglages d'exposition de l'appareil, du type d'objectif utilisé, du niveau de la batterie, du niveau de lumière et de la carte mémoire utilisée.

[22] La vitesse de prise de vue en continu est mesurée avec un objectif EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM et nécessite une carte mémoire SDHC/SDXC UHS de classe de vitesse 1. En mode Autofocus Servo, la vitesse de prise de vue en continu maximale dépend des conditions du sujet et de l'objectif utilisé.

[23] Équipé de la technologie Bluetooth® Low Energy. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par Canon Europe Ltd. Les autres marques de fabrique et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

[24] Applications logicielles compatibles avec Windows 10 uniquement disponibles dans le mode bureau de Windows 10.

[25] La connexion Bluetooth nécessite un smartphone ou une tablette intégrant la technologie Bluetooth version 4.0 (ou ultérieure). Nécessite également un smartphone ou une tablette exécutant le système d'exploitation iOS 8.4 (ou version ultérieure) ou Android 5.0 (ou version ultérieure) et possédant la version la plus récente de l'application Camera Connect.

[26] Adaptateur pour télécommande RA-E3 requis.

[27] Lorsque la batterie est entièrement chargée.

[28] Vitesse de prise de vue en continu maximale avec une vitesse d'obturation de 1/500 s ou plus rapide.

[29] Les objectifs suivants ne sont pas compatibles avec le système de stabilisation numérique intégré :
EF 50 mm f/1.2L USM, EF 85 mm f/1.2L II USM, EF 200 mm f/2L IS USM, EF 300 mm f/2.8L II IS USM, EF 400 mm f/2.8L IS II USM, EF 500 mm f/4L II IS USM, EF 600 mm f/4L IS II USM, EF 800 mm f/5.6L II IS USM et EF 200-400 mm f/4L IS USM.

[30] Avec Autofocus One-Shot à 23 °C/73 °F, ISO 100, d'après l'environnement et les normes de test de Canon).

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French Edition
Canon Europa NV 2017

Canon

DES PHOTOS ET VIDÉOS DE GRANDE QUALITÉ AVEC UN APPAREIL PHOTO SIMPLE D'UTILISATION CONNECTABLE EN UN INSTANT.

EOS 200D

La dernière génération d'appareils photo EOS compacts intégrant un viseur optique et des commandes tactiles intuitives, offrant une qualité d'image exceptionnelle. L'EOS 200D peut être associé à votre smartphone pour faciliter le partage d'images et enregistrer de superbes vidéos Full HD, qui rendent aussi bien en ligne que sur votre téléviseur.

PRODUCT DETAILS:

Nom du pack côté client	Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
	Boîtier appareil photo numérique EOS 200D BK EU26	2250C001AA	4549292091328
	Appareil photo numérique EOS 200D BK 18-55 IS STM CP EU26	2250C002AA	4549292091335
	Appareil photo numérique EOS 200D BK 18-55 EU26	2250C011AA	4549292092707
	Appareil photo numérique EOS 200D WH EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM SL EU26	2253C001AA	4549292091434
	Appareil photo numérique EOS 200D SL EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM SL EU26	2256C001AA	4549292091502
Kit Portrait	Appareil photo numérique EOS 200D 18-55 S CP + 50 1.8 S EU26	2250C022AA	8714574653532
Kit Double zoom	Appareil photo numérique EOS 200D 18-55 + 75-300 EU26	2250C025AA	8714574653563
Kit Zoom	Appareil photo numérique EOS 200D 18-135 S EU26	2250C028AA	8714574653594

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Toile de Protection Canon PC-E2	2394C001AA	4549292099706

Canon

DES PHOTOS ET VIDÉOS DE GRANDE QUALITÉ AVEC UN APPAREIL PHOTO SIMPLE D'UTILISATION CONNECTABLE EN UN INSTANT.

EOS 200D

La dernière génération d'appareils photo EOS compacts intégrant un viseur optique et des commandes tactiles intuitives, offrant une qualité d'image exceptionnelle.
L'EOS 200D peut être associé à votre smartphone pour faciliter le partage d'images et enregistrer de superbes vidéos Full HD, qui rendent aussi bien en ligne que sur votre téléviseur.

Date de commercialisation : juillet 2017

DIMENSIONS/INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description du pack	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
BOÎTIER appareil photo numérique EOS 200D NOIR	2250C001AA	EA	Unité	1	222	166	148		1,2568
		CT	Carton	6	468	354	261		8,44
		EP	Palette Europe	96	1200	800	1194		145
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	4					
			Produits par couche	24					
Appareil photo numérique EOS 200D NOIR 18-55 IS STM CP	2250C002AA	EA	Unité	1	222	166	148		1,5058
		CT	Carton	6	468	354	261		9,93
Appareil photo numérique EOS 200D NOIR 18-55 DC	2250C011AA	EP	Palette Europe	96	1200	800	1194		169
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	4					
			Produits par couche	24					
Appareil photo numérique EOS 200D BLANC + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM SL	2253C001AA	EA	Unité	1	222	166	148		1,5068
		CT	Carton	6	468	354	261		9,94
		EP	Palette Europe	96	1200	800	1194		169
Appareil photo numérique EOS 200D ARGENT + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM SL	2256C001AA		Couches par palette	4					
			Cartons par couche	4					
			Produits par couche	24					

Contenu de la boîte

- Boîtier appareil photo numérique EOS 200D
- Œilleton EF
- Bouchon de boîtier R-F-3
- Courroie large EW-400D
- Chargeur de batterie LP-E17 (avec couvercle du logement des batteries)
- Batterie LP-E17E
- Câble d'alimentation
- Manuel de l'utilisateur

Canon